

# ITALPRESSE PRIMATIST/25-L

Strettoio per corpi di mobili autoregolante



Self-adjusting furniture cabinet clamp



Korpuspresse mit schneller Positionverstellung



Volucadreuse auto-reglable



Prensa de armar para cuerpos de muebles auto-regulable

**ITALPRESSE** Italpresse S.p.A. 24060 BAGNATICA (BG) - ITALIA  
Via delle Groane, 15 Tel.: +39 035 681122 - Fax: +39 035 682682  
E-Mail: [sales@italpresse.com](mailto:sales@italpresse.com) - Web: [www.italpresse.com](http://www.italpresse.com)



Italpresse USA, inc. 26520 Mallard Way, Punta Gorda, Florida 33950  
Ph. (941) 639-2100 - Fax: (941) 639-1663  
E-Mail: [sales@italpresseusa.net](mailto:sales@italpresseusa.net) - Internet: [www.italpresseusa.net](http://www.italpresseusa.net)

**“PRIMATIST/25-L”  
Strettoio per corpi di mobili  
autoregolante**



- Minima altezza utile: mm. 250
- Massima altezza utile: mm. 1300
- Minima lunghezza utile: mm. 250
- Massima lunghezza utile: mm. 2500
- Profondità di lavoro: mm. 700
- Altezza di lavoro: mm. 400
- Potenza installata: Kw 1,1
- Dimensioni esterne: mm. 3900 x 1050 x 2270
- Peso netto: Kg. 1330
- Dispositivi a norme CE: Inclusi

**Mod. “PRIMATIST”**

- Posizionamento e chiusura motorizzata dei piani mobili
- Finecorsa di sicurezza alla quota minima e massima per i piani mobili
- Fune di sicurezza

**APPLICAZIONI A RICHIESTA**

- Altezza piano di lavoro diversa da mm.400
- Tensione alimentazione differente da Volt 400/50 Hz
- Timer di pressata con apertura automatica
- Selettore per parzializzare la spinta
- Rulli a scomparsa sul pianale inferiore

I dati e le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative e possono essere modificate senza preavviso

**“PRIMATIST/25-L”  
Self-adjusting furniture  
cabinet clamp**



- Min. useful height: mm. 250
- Max. useful height: mm. 1300
- Min. useful length: mm. 250
- Max. useful length: mm. 2500
- Useful width: mm. 700
- Working height: mm. 400
- Installed power: Kw. 1,1
- External dimensions: mm. 3900 x 1050 x 2270
- Net weight: Kg. 1330
- Safety as per CE regulations: Included

**Mod. “PRIMATIST ”**

- Motorized setting and closing of travelling horizontal and vertical beams
- Safety limit switch for minimum and maximum stroke
- Perimetral safety rope

**OPTIONALS**

- Working height different than mm.400
- Voltage different from Volt 400/50 Hz
- Pressing timer with automatic opening
- Selector switch to reduce pressure
- Pop-up rollers on bottom platen

All technical data and images in this catalogue are subject to technical modification without notice.

**“PRIMATIST/25-L”  
Korpuspresse mit  
schneller  
Positionverstellung**



- Min. nutzbare Höhe: mm. 250
- Max. nutzbare Höhe: mm. 1300
- Min. nutzbare Laenge: mm. 250
- Max. nutzbare Laenge: mm 2550
- Arbeitstiefe: mm. 700
- Arbeitshöhe: mm. 400
- Installierte Leistung: Kw 1,1
- Aussenmasse: mm.3900 x 1050 x 2270
- Netto Gewicht: Kg. 1330
- Einrichtungen gemäss CE-Nomen: Inkl.

**Mod. PRIMATIST**


- Motorisierte Positionierung und Schliessen der beweglichen Pressbalken
- Sicherheitsendschalter bei minimalen und maximalen Abmessungen
- Sicherheitsseil

**ZUSATZEINRICHTUNGEN**

- Anpassung der Arbeitshöhe mm.400
- Spannung anders als Volt 400/50 Hz.
- Presszeitgeber mit automatischer Öffnung
- Wahlschalter zur Druckeinstellung
- Versenkbare Röllchen im unteren Presstisch

Änderungen der technischen Daten auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen können von Originalware abweichen.

**“PRIMATIST/25-L”  
Volucadreuse  
auto-réglable**



- Hauteur mini utile: mm. 250
- Hauteur maxi utile: mm. 1300
- Longueur mini utile: mm. 250
- Longueur maxi utile: mm. 2550
- Largeur maxi utile: mm. 700
- Niveau de travail: mm. 400
- Puissance installée: Kw 1,1
- Dimensions extérieures: mm. 3900 x 1050 x 2270
- Poids net: Kg. 1330
- Configuration à normes CE: Inclue

**Mod. “PRIMATIST ”**

- Déplacement motorisé des plans mobiles
- Fin-course de sécurité des plans mobiles à le cote mini et maxi
- Cable de sécurité

**APPLICATIONS SUR DEMANDE**

- Hauteur niveau travail différent que mm. 400
- Tension d'alimentation différente que 400V/50hz
- Temporisateur de pressage avec ouverture automatique
- Sélecteur pour partiel réglage de la poussée
- Galets escamotables surface inférieure

Les données et les images reportées dans le présent catalogue sont purement indicatives et elles peuvent être modifiées sans préavis.

**“PRIMATIST/25-L”  
Prensa de armar para  
cuerpos de muebles  
auto-regulable**



- Mínima altura útil: mm. 250
- Máxima altura útil: mm. 1300
- Máxima largura útil: mm. 250
- Mínima largura útil: mm. 2500
- Profundidad de trabajo: mm. 700
- Altura de trabajo: mm. 400
- Potencia instalada: Kw. 1,1
- Dimensiones externas: mm. 3900 x 1050 x 2270
- Peso neto: Kg. 1330
- Dispositivos a normas CE: incluidos

**Mod. PRIMATIST**

- Posicionamiento cierre plataformas motorizado
- Final de carrera de seguridad a la cuota mínima y máxima para las plataformas móviles
- Cable de seguridad

**OPCIONAL:**

- Altura plano de trabajo diferente a mm.400
- Tensión alimentación diferente a V 400/50
- Temporizador de prensado con apertura automática
- Selector para parzializar el empuje
- Rodillos escamoteables en el plano inferior